



#### Farbvarianten

CI483100

Rahmenlos

Breite 80 cm

CI483100

Flex-Induktionskochfeld

Rahmenlos

Breite 80 cm

Rahmenlos für flächenbündigen  
Einbau  
Twist-Pad-Bedienung mit  
abnehmbarem Magnetknebel

#### Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 19x21  
cm (2000 W, mit Booster 2500 W),  
zusammengeschaltet 38x21 cm (3300  
W, mit Booster 3600 W).

1 Induktions-Kochzone ø 24 cm (2200  
W, mit Booster 3700 W).

1 Induktions-Kochzone ø 18 cm (2200  
W, mit Booster 2500 W).

1 Induktions-Kochzone ø 15 cm (1400  
W, mit Booster 1800 W).

#### Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem  
Magnetknebel.  
Kochzonenmarkierung.  
Elektronische Regelung in 17  
Leistungsstufen.

#### Ausstattung

Booster-Funktion für jede Kochzone.  
Ankochautomatik mit individuell  
einstellbarer Ankochzeit.  
Kochzeit-Automatik bis 90 Minuten.  
Kurzzeitwecker.  
Memory-Funktion.  
Optionsmenü.  
Energie-Management.

#### Sicherheit

Hauptschalter.  
Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
Einzel-Restwärmanzeige.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Nur geeignet für eisenmagnetisches  
Kochgeschirr. Für eine optimale  
Temperaturverteilung wird Kochgeschirr  
mit Sandwichboden empfohlen.  
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf  
diesem Gerät nicht einsetzbar.  
Eintauchtiefe 56 mm.  
Zwischenboden empfohlen.  
Gerät ist von unten zu befestigen.  
Spannbereich Muldenspanner: 20 - 40  
mm.  
Gerätgewicht: ca. 15 kg.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,2 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

#### Ausstattungsmerkmale

##### Gerätetyp

Kochstelle Glaskeramik

##### Bauform

Einbaugerät

##### Energiequelle

Elektro

##### Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig

benutzt werden können

5

##### Bedienelemente

magnetische Knebel, Zylinderknebel

##### Nischenmaße (mm)

56 x 780-798 x 490-518

##### Gerätebreite (mm)

793

##### Abmessungen des Gerätes (mm)

56 x 793 x 513

##### Nettogewicht (kg)

15,0

##### Bruttogewicht (kg)

17,0

##### Restwärmanzeige

Getrennt

##### Lage der Steuerung

Vorne

##### Art der Steuerung

##### Hauptoberflächenmaterial

Glaskeramik

##### Oberflächenfarbe

schwarz

##### Rahmenfarbe

##### Approbationszertifikate

AENOR, CE

##### Länge Anschlusskabel (cm)

150

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

##### Elektroanschlußwert (W)

7200

##### Gasanschlußwert (W)

##### Absicherung (A)

##### Spannung (V)

220-240

##### Frequenz (Hz)

60; 50

erstellt am 2016-01-12

Seite 1

